

ПРЕИМУЩЕСТВА
ВОРОТ
RYTERNA

П

Р

Е

И

М

У

Щ

Е

С

Т

В

А

RYTERNA

1

Панель ворот **RYTERNA** типа «сэндвич» (Сталь - полиуретан - сталь) благодаря использованию твердого вспененного полиуретана приобретает высокую жесткость и дает хорошую термоизоляцию. Евростандарт 40 мм, толщина жести 0,5 мм;

2

Исходя из особенностей Северо-Западного региона **все детали ворот** выполнены из оцинкованной стали толщиной 2 мм, а внутренние и боковые петли с опорами роликов из оцинкованной стали 2,5 мм;

3

Ворота **соответствуют требованиям безопасности Евросоюза**. Защита от защемления пальцев рук, защита тягового троса - в стандартном исполнении;

4

Европейское качество за минимальные сроки (**изготовление от 3 дней**)
Используемая система контроля качества подтверждена сертификатом ISO 9001;

5

Каждая секция с торцов закрывается оцинкованными накладками, полностью повторяющими сечения секции, их цвет может быть выполнен под цвет полотна;

6

Ворота **RYTERNA** оснащены двойным боковым уплотнителем, который не теряет своих свойств при температуре от **- 40 до + 60 °C** на протяжении всего срока службы ворот;

7

Торсионная пружина вращающего типа, из закаленной в масле пружинной проволоки, также оцинкована способом горячего цинкования, что предотвращает воздействия агрессивной среды и **продлевает срок эксплуатации**;

8

Эффективный пружинно-энергетический механизм типа «torsion» позволяет поднимать ворота различного размера. Его **долговечность до 100000 циклов** поднятия и опускания ворот;

9

Изготовленные в заводских условиях оцинкованные тросы обеспечивают как минимум **5-ти кратный запас прочности**;

RYTERNA

10

Эксклюзивная отделка (**не имеет аналогов**) полотна ворот под дерево на выбор: золотой дуб, старый дуб, светлый дуб, темный дуб и махагон;

11

Ворота из панелей филленка под любой размер проема и **в наличии** на складе;

12

Для удобства ворота могут быть изготовлены **с калиткой**, которая открывается наружу. Герметичность калитки обеспечивается уплотнениями по периметру из этилен-пропиленового каучука. В комплект входит: двухсторонняя нажимная алюминиевая ручка, врезной замок с тремя ключами, линейный доводчик. Высота порога составляет 90 мм, что полностью отвечает пожарным нормам Украины, также существует калитка с низким порогом 25 мм;

13

Все модели ворот **RYTERNA** в зависимости от материала стен проема **комплекуются** соответствующим крепежом;

14

В комплекте с воротами **RYTERNA** возможно применение любого автоматического электропривода, что значительно упрощает управление воротами;

15

Конструкция ворот **RYTERNA** позволяет устанавливать их за минимальное время и без особых усилий;

16

В комплекте с готовым к установке изделием поставляются: паспорт, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации и информационная табличка, на которой указан индивидуальный фабричный номер ворот **RYTERNA**;

RYTERNA

18

Более чем **20 лет** на рынке Европы и **10 лет** в Украине;

19

Эксклюзивные варианты внешнего оформления ворот, с помощью различных декоративных накладок и комбинаций из окон различной формы и размеров;

20

RYTERNA - оптимальное решение при выборе секционных ворот, европейское качество продукции за конкурентную цену;

21

Возможна комплектация ворот антикоррозионным пакетом (выполненные из нержавеющей стали элементы: вертикальные и горизонтальные направляющие, петли, боковые кронштейны с опорами роликов, ролики, троса, саморезы) Это позволяет устанавливать ворота в помещениях с повышенной влажностью, агрессивной средой и т.д.;

22

Удобство сотрудничества. Специалисты **RYTERNA** оперативно производят консультацию и расчет стоимости продукции;

23

Инженерный отдел **RYTERNA** предоставляет помощь в решении нестандартных технических задач.